



Gammelrand Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

08

DanCert certifikat nr. B042-02

Ydeevnedeklaration nr.:

Locksten 8 cm

Af dato: 2013-06-26
erstatte dato: 2008-01-01

Varetype:

Locksten 8 cm

Europæisk standard DS/EN 1338:2004, DS/EN 1338/AC:2006

Generelt

Betonbelægningssten til ude- og indendørs brug.

Grå fliser er fremstillet i 1 lags beton, farvede fliser fremstilles med farvet pudslag.

Egnet til alm. langsomt kørende trafik (max. 50 km/t), f.eks. p-pladser.

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)


Halv randsten

Hel randsten

Locksten



Helsten



På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning af betonfliser.

Type		Lille fas				Stor fas			
		Locksten	helsten	halv randsten	hel randsten	Locksten	helsten	halv randsten	hel randsten
Byggemål	Bredde cm	112,5							
	Længde cm	225	112,5	225		112,5	225		
Dimensioner Klasse 2	Bredde mm	110							
	Længde mm	222	119	231	222	119	231		
	tolerance	+/- 2 mm							
	Tykkelse mm	80							
	tolerance	+/- 3 mm							
	forskel på 1 sten	max 3 mm							
Fas		1,5x1,5 mm				4x4 mm			
Afstandsknaster		1,5 mm							
Pudslag på farvede fliser		min. 4 mm							
Brandmodstand		Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF							
Udendørs brandegenskab		Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF							
Afgivelse af aspest		Intet indhold							
Karakteristisk Spaltetrækstyrke		3,6 MPa							
Friktion		Tilfredsstillende							
Varmeledningsevne		NPD							
Frost/tø bestandighed		Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²							
Farlige stoffer		Ikke relevant							

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Lars Lykkebo
laboratorieleder